



FMC Fuktkvotsmätare - snabb och enkel

Fuktkvotsmätare med mikroprocessor för många olika arbetsområden.

FMC mäter fuktkvoten med hjälp av en elektrod placerad i eller på det material som skall mätas.

FMC omvandlar omedelbart det uppmätta värdet till "verklig procent" baserat på de inställda värdena för material och temperatur.

FMC är det idealiska instrumentet för en enkel men ändå noggrann mätning av fuktkvoten i olika virkesslag, andra byggmaterial och papper.



Inställningar

- Brookhuis referenskalibreringar
- Referenskalibreringar enligt AS/NZS 1080.1
- Kalibrering för trä i 4 grupper
- Byggnadsmaterial i 19 kalibreringslinjer
- Papper i 12 kalibreringslinjer
- Temperaturkorrektioner i steg om 1 °C alt 1 °F
- Temperaturkorrektion för trä från 40 upp till +90 °C (-4 till 194 °F)

Tekniska specifikationer

- Fuktmätning enligt motståndsmetoden
- Mätområde 5-99% (för trä)
- Mätområde 0-99% för byggnadsmaterial
- Noggrannhet 0,3% (på referensmaterial)
- Upplösning 0,1%
- Instrumentets temperaturområde 0~50 °C (32~122 °F)
- Inställningsbar automatisk avstängning
- Batterikontroll, batteri 9 V alkaliskt (6LR6)
- Mått 160 x 85 x 30 mm
- Vikt 260 gram (inklusive batteri)

FMC fuktkvotsmätare, leveranssats



FMC fuktkvotsmätare, leveranssats

Produktnummer	111.501	111.502
FMC	✓	✓
Batteri	✓	✓
Instrumentlåda i hårdplast	✓	✓
Brukanvisning	✓	✓
Anvisningar för fuktkvotsmätning	✓	✓
Fast nyckel	✓	✓
Handelektrod	✓	-
Hammarelektrod	-	✓
Måtkabel	✓	✓
Isolerade elektrodstift	-	4
Oisolerade elektrodstift	10	-

